



TECHNICKÉ PARAMETRE	turbo diesel Euro 6
Motor - označenie	IVECO F1C 16V
Počet valcov a umiestnenie	4 - radový
Obsah cm ³	2998
Max. výkon (kW/ot/min)	110 / 3500
Max. toč. moment (Nm/ot/min)	370 / 1320
Max. rýchlosť (km/h)	110 / 90-obmedzovač
Palivo	DIESEL
Chladenie	kvapalinové (voda a glykol)
Spojka	jednolamelová suchá trecia 11"
Pohon (náprava)	4x4
Prevodovka	6-st. synchronizovaná + R
Modifikácie	štandard + redukčná
Maximálna stúpanosť	100°
Pneumatiky	215/75 R17,5
Brzdy predné	kotúčové
Brzdy zadné	kotúčové
Náprava predná	listové perá, teleskop.tlmiče
Náprava zadná	listové perá, teleskop.tlmiče

Bonetti F100X/35 a F100X/50 je ideálnym nosičom komunálnych nadstavieb. Má pevnú rámovú konštrukciu, tvorenú z pozdĺžnych nosníkov spojených priečnymi traverzami, prispôbená na montáž čelnej upínacej dosky pre nadstavby. Trojmiestna kabína je upevnená na medziráme odpruženom od podvozku a má elektrické vyklápanie pre lepší prístup k motoru. 4x4 je v oboch modeloch samozrejmosťou. Oba modely sa vyrábajú v dvoch verziách - **podvozok a trojstranný sklápač**.

ROZMERY A HMOTNOSTI (RÁZVOR ₁):	SKLÁPAČ/35	SKLÁPAČ/50	PODVOZOK/35	PODVOZOK/50
Nosnosť (kg)	1295	2735	1560	3000
Rázvor osí kolies (mm)	2220 ₁			
Celková dĺžka (mm)	4270		4010	
Celková šírka (mm)	1650		1650	
Celková výška (mm)	2100		2100	
Ložná plocha (mm)	2590 x 1640			-
ROZMERY A HMOTNOSTI (RÁZVOR ₂):	SKLÁPAČ/35	SKLÁPAČ/50	PODVOZOK/35	PODVOZOK/50
Nosnosť (kg)	1255	2695	1540	2980
Rázvor osí kolies (mm)	2550 ₂			
Celková dĺžka (mm)	4600		4340	
Celková šírka (mm)	1650		1650	
Celková výška (mm)	2100		2100	
Ložná plocha (mm)	2920 x 1640			-

NIEKTORÉ KOMUNÁLNE NADSTAVBY



ZIMNÁ ÚDRŽBA



ZAMETANIE



PLOŠINA



ODPAD