



MODEL		L 35 F	L 35 H	L 35 K	L 35 L
Rázvor	X	2760	3350	3845 <sup>b</sup>	4175 <sup>b</sup>
Celková dĺžka	K	5295	6015	7032	7565
Dĺžka nadstavby min <sup>1</sup>	W	3535	4265	5272	5805
Dĺžka nadstavby max <sup>1</sup>	W	3820	4500	5512	6040
Zadný previs	Y	1435	1555	2077	2280
Rám výška (nenaložený)	T	730	720	720	720
Celková výška (nenaložený)	H	2150	2160	2160	2160
Šírka zadnej nápravy	L	1865			
Šírka kabíny <sup>2</sup>	L1	1815			
Šírka nadstavby <sup>3</sup>	C	2120			
Predná os po koniec kabíny	Dmin	650			
Predný previs	A	1100			
Šírka rámu	l	700			
Predný rozchod	C1	1395			
Zadný rozchod	C2	1425			
Minimálna svetlá výška	-	190			
<b>HMOTNOSŤ (kg)</b>					
Prevádzková hmotnosť <sup>4</sup>		2105	2135	2215	2255
Minimálne zaťaženie prednej nápravy		1500	1500	1540	1550
Minimálne zaťaženie zadnej nápravy		605	635	675	705
Minimálna hmotnosť vozidla					
Najväčšia celková hmotnosť		3500			
Maximálne povolené zaťaženie náprav (predná/zadná)		2100 / 2435			
Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla /nebrzdené/brzdené)		750 / 3500			

- Dĺžka nadstavby sa vzťahuje na rovnomerne naložené vozidlo, až po maximálne zaťaženie jednotlivých náprav. Rozmery deklarované v COC bez úprav podvozku.
- Okrem smeroviek a bočných spätných zrkadiel.
- Možné šírky s voliteľnými spätnými zrkadlami: 1815/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- Nenaložená hmotnosť vozidla vrátane rezevného kolesa, plnej nádrže paliva a vodiča 75 kg

**RÁZVOR (mm) F 2760 - H 3350 - K 3845 - L 4175**

<b>Zariadenie</b>	Automatická prevodovka NEES 2 (Rázvor H, K, L)	
<b>Štandardná výbava</b>	Immobilizér Centrálne zamykanie s DO Odpružená sedačka vodiča Elektricky ovládané okná	hmlové svetlá Rádio s USB Nastavenie svetiel Denné svetlá Nastaviteľný volant
<b>Voliteľná výbava</b>	Klimatizácia	
<b>Motor</b>	ISUZU 4JJ1E6N Diesel, 4 valec 16-ventil, common rail s primim vstrekovaním, medzichladič, turbo s variabilnou geometriou. Objem 2999 cm <sup>3</sup> Výkon max 110kW / 2800 ot/min Krútiaci moment max 375 Nm/1600 – 2800ot/min Emisná norma EURO VI update OBD-C	
<b>Bezpečnostné systémy</b>	ABS s <b>BAS</b> – Brzdový asistent <b>ESC</b> – <b>Elektronický stabilizačný systém</b> s ASR SRS airbag vodiča	
<b>Palivová nádrž</b>	68l (Rázvor F) / 93l	16l Ad-Blue®
<b>Prevodovka a stály prevod</b>	5 stupňová MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Spiatočka 5.068; Stály prevod 3.909 (43:11)	
<b>Prevodovka typ</b>	Manuálna	NEES 2 – AutomatickáT/M
<b>Rám rozmery</b>	Šírka 65 mm, výška 180 mm, hrúbka 4 mm	
<b>Počet miest v kabíne</b>	3	
<b>Pneumatiky</b>	205/75 R16, vzadu dvojmontáž	
<b>Brzdy</b>	Predné a zadné: ventilované kotúče. Ručná mechanická bubnová brzda vzadu na prevodovke. Brzdy typ: hydraulické s podtlakovým posilňovačom s ABS.	
<b>Odpruženie</b>	Predné: dvojité ramená s vinutou pružinou Zadné: eliptické listové pružiny – legovaná oceľ. Hydraulické tmiče	
<b>Elektrický systém</b>	24V napätie - alternátor 90A, Nr. 2 batéria 70 Ah	

**TSM SLOVAKIA s.r.o.,** Martin (diler pre stredné Slovensko)prevádzka: Matušovičovský rad 88, 038 61 Vrútky, tel.: 043 381 22 58, e-mail: [info@tsm.sk](mailto:info@tsm.sk), [www.tsm.sk](http://www.tsm.sk)

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov. Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.