

ROZMERY (mm)			
MODEL		L35 F	L 35 H
Rázvor	X	2750	3350
Celková dĺžka	K	5295	6015
Dĺžka nadstavby min ¹	W	3535	4255
Dĺžka nadstavby max ¹	W	3865	4490
Zadný previs	Y	1435	1555
Rám výška (nenaložený)	T	730	720
Celková výška (nenaložený)	H	2150	2160
Šírka zadnej nápravy	L		1865
Šírka kabíny ²	L1		1815
Šírka nadstavby ³	C		2120
Predná os po koniec kabíny	Dmin		650
Predný previs	A		1110
Šírka rámu	I		700
Predný rozchod	C1		1475
Zadný rozchod	C2		1425
Minimálna svetlá výška	-		190
HMOTNOSŤ (kg)			
Prevádzková hmotnosť ⁴			2085
Minimálne zaťaženie prednej nápravy			1480
Minimálne zaťaženie zadnej nápravy			605
Minimálna hmotnosť vozidla			
Najväčšia celková hmotnosť			3500
Maximálne povolené zaťaženie náprav (predná/zadná)			2100 / 2435
Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla /nebrzdené/brzdené)			750 / 3500
^{1.} Dĺžka nadstavby sa vzťahuje na rovnomerne naložené vozidlo, až po maximálne zaťaženie jednotlivých náprav. Rozmery deklarované v COC bez úprav podvozku. ^{2.} Okrem smeroviek a bočných spätných zrkadiel. ^{3.} Možné šírky s voliteľnými spätnými zrkadlami: 1815/1945 – 1945/2120 – 2120/2275 ^{4.} Nenaložená hmotnosť vozidla vrátane rezevného kolesa, plnej nádrže paliva a vodiča 75 kg			

Séria Bleu OBD-C - 3,5 ton
RÁZVOR (mm) F 2750 - H 3350

Zariadenie	Automatická prevodovka NEES 2 (iba s pravostranným riadením) overte si dostupnosť																
Štandardná výbava	<table border="0"> <tr> <td>EGR – DPD (filter pevných častíc)</td> <td>Immobilizér</td> <td>hmlové svetlá</td> </tr> <tr> <td>SCR con Ad-Blue®</td> <td>Centrálne zamykanie s DO</td> <td>Rádio s USB</td> </tr> <tr> <td>Multi informačný display</td> <td>Odpružená sedačka vodiča</td> <td>Nastavenie svetiel</td> </tr> <tr> <td>Motorová výfuková brzda</td> <td>Elektricky ovládané okná</td> <td>Denné svetlá</td> </tr> <tr> <td>Spiaťočka so zvukovou výstrah.</td> <td></td> <td>Nastaviteľný volant</td> </tr> </table>		EGR – DPD (filter pevných častíc)	Immobilizér	hmlové svetlá	SCR con Ad-Blue®	Centrálne zamykanie s DO	Rádio s USB	Multi informačný display	Odpružená sedačka vodiča	Nastavenie svetiel	Motorová výfuková brzda	Elektricky ovládané okná	Denné svetlá	Spiaťočka so zvukovou výstrah.		Nastaviteľný volant
EGR – DPD (filter pevných častíc)	Immobilizér	hmlové svetlá															
SCR con Ad-Blue®	Centrálne zamykanie s DO	Rádio s USB															
Multi informačný display	Odpružená sedačka vodiča	Nastavenie svetiel															
Motorová výfuková brzda	Elektricky ovládané okná	Denné svetlá															
Spiaťočka so zvukovou výstrah.		Nastaviteľný volant															
Voliteľná výbava	Klinatizácia																
Motor	ISUZU 4JJ1E6N Diesel, 4 valec 16-ventil, common rail s primim vstrekovaním, medzichladič, turbo s variabilnou geometriou. Objem 2999 cm ³ Výkon max 110kW / 2800 ot/min Krútiaci moment max 375 Nm/1600 – 2800ot/min Emisná norma EURO VI update OBD-C																
Bezpečnostné systémy	ABS s BAS – Brzdový asistent ESC– Elektronický stabilizačný systém s ASR SRS airbag vodiča																
Palivová nádrž	68l	16l Ad-Blue®															
Prevodovka a stály prevod	5 stupňová MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Spiaťočka 5.068; stály prevod. pomer 3.909 (43:11)																
Prevodovka	Manuálna	NEES 2 – Automatická T/M															
Rám rozmery	Šírka 65 mm, výška 180 mm, hrúbka 4 mm																
Počet miest v kabíne	3																
Pneumatiky	205/75 R16, vzadu dvojmontáž																
Brzdy	Predné a zadné: ventilované kotúče. Ručná mechanická bubnová brzda vzadu na prevodovke. Brzdy typ: hydraulické s podtlakovým posilňovačom s ABS.																
Odpruženie	Predné a zadné: eliptické listové pružiny – legovaná oceľ. Hydraulické tlmiče.																
Elektrický systém	24V napätie - alternátor 90A, Nr. 2 batérie 70 Ah																

TSM SLOVAKIA s.r.o., Martin (diler pre stredné Slovensko)

prevádzka: Matušovičovský rad 88, 038 61 Vrútky, tel.: 043 381 22 58, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a náčrtov. Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.