



MODEL		N 35 F	N 35 H	N 35 K	N 35 L
Rázvor	X	2800	3395	3845 <sup>b</sup>	4175 <sup>b</sup>
Celková dĺžka	K	5235	6085	7032	7565
Dĺžka nadstavby min <sup>1</sup>	W	3480	4325	5272	5805
Dĺžka nadstavby max <sup>1</sup>	W	3775	4615	5502	6030
Zadný previs	Y	1330	1595	2077	2280
Rám výška (nenaložený)	T	725	720	720	720
Celková výška (nenaložený)	H	2225			
Šírka zadnej nápravy	L	1925			
Šírka kabíny <sup>2</sup>	L1	2040			
Šírka nadstavby <sup>3</sup>	C	2345			
Predná os po koniec kabíny	Dmin	650			
Predný previs	A	1110			
Šírka rámu	I	750			
Predný rozchod	C1	1680			
Zadný rozchod	C2	1485			
Minimálna svetlá výška	-	190			
<b>HMOTNOSŤ (kg)</b>					
Prevádzková hmotnosť <sup>4</sup>		2225	2255	2335	2375
Minimálne zaťaženie prednej nápravy		1525	1560	1600	1610
Minimálne zaťaženie zadnej nápravy		700	695	735	765
Minimálna hmotnosť vozidla					
Najväčšia celková hmotnosť		3500			
Maximálne povolené zaťaženie náprav (predná/zadná)		2100 / 2435			
Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla /nebrzdené/brzdené)		750 / 3500			

1. Dĺžka nadstavby sa vzťahuje na rovnomerne naložené vozidlo, až po maximálne zaťaženie jednotlivých náprav. Rozmery deklarované v COC bez úprav podvozku.  
 2. Okrem smeroviek a bočných spätných zrkadiel.  
 3. Možné šírky s voliteľnými spätnými zrkadlami: 1815/1945 – 1945/2120 – 2120/2275  
 4. Nenaložená hmotnosť vozidla vrátane rezervného kolesa, plnej nádrže paliva a vodiča 75 kg. AMT: +35 kg (25/10)

**Séria Bleu OBD-C - 3,5 ton****RÁZVOR (mm) F 2800 - H 3395 - K 3845 - 4175**

<b>Zariadenie</b>	Automatická prevodovka NEES2	
<b>Štandardná výbava</b>	EGR – DPD (Diesel particulate diffuser) SCR con Ad-Blue® Multi informačný display Motorová výfuková brzda Spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané	
	Spiatočka so zvukovou sygnal. Immobilizér Centrálne zamykanie s DO Elektricky ovládané okná Odpružené sedadlo vodiča	Rádio s USB Hmlové svetlá Nastavenie svetiel Denné svietenie Nastaviteľný volant Opierka hlavy a slnečná clona na strane vodiča
<b>Voliteľná výbava</b>	Klimatizácia	
<b>Motor</b>	ISUZU 4JJ1E6N Diesel, 4 valec 16-ventil, common rail s primim vstrekovaním, medzichladič, turbo s variabilnou geometriou. Objem 2999 cm <sup>3</sup> Výkon max 110kW / 2800 ot/min Krútiaci moment max 375 Nm/1600 – 2800ot/min Emisná norma EURO VI update OBD-C	
<b>Bezpečnostné systémy</b>	ABS s <b>BAS</b> – Brzdový asistent <b>ESC– Elektronický stabilizačný systém</b> s ASR SRS airbag vodiča	
<b>Palivová nádrž</b>	68l Rázvor F; 90l Rázvor H-K-L	16l Ad-Blue®
<b>Prevodovka s tály prevod</b>	5 stupňov MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Spiatočka 5.068; Stály prevod. pomer 3.909 (43:11)	
<b>Prevodovka typ</b>	Manuálna	NEES 2 – Automatická T/M
<b>Rám rozmery</b>	Šírka 70 mm, výška 214 mm, hrúbka 5 mm	
<b>Počet miest v kabíne</b>	3	
<b>Pneumatiky</b>	205/75 R16, vzadu dvojmontáž	
<b>Brzdy</b>	Predné a zadné: ventilované kotúče. Ručná mechanická bubnová brzda vzadu na prevodovke. Brzdy typ: hydraulické s podtlakovým posilňovačom s ABS.	
<b>Odpruženie</b>	Predné a zadné: eliptické listové pružiny – legovaná oceľ. Hydraulické tlmiče.	
<b>Elektrický systém</b>	24V napätie - alternátor 90A, Nr. 2 batéria70 Ah	

**TSM SLOVAKIA s.r.o., Martin (diler pre stredné Slovensko)**prevádzka: Matušovičovský rad 88, 038 61 Vrútky, tel.: 043 381 22 58, e-mail: [info@tsm.sk](mailto:info@tsm.sk), [www.tsm.sk](http://www.tsm.sk)

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcych z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov. Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.